



HIGH SECURITY



CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS

Interceptor de video - HS - 9125

AHORA CON DEMODULACIÓN DE AUDIO!!!

Este scanner de video es lo ultimo para interceptar fácil y rápidamente señales de camaras ocultas inalamblicas. Es un receptor automático especialmente diseñado para realizar un barrido de frecuencias en el rango de los 900 hasta los 2520 Mhz en solo 30 segundos, donde se encuentran el 100% de los sistemas de filmacion encubiertos utilizados hoy en día para este tipo de tareas. La velocidad de este receptor es lo mas interesante y a medida que realiza el escaneo muestra la frecuencia en un pequeño display.

Al detectar una señal de video, automáticamente sonara una alarma y en el display TFT de alta resolución se visualizara la imagen color o blanco y negro. También se puede ajustar la frecuencia para lograr una imagen excelente.

En el display pequeño, junto a la frecuencia, se puede visualizar un medidor de potencia de la señal recibida (S-METER) que permite identificar rápidamente si la imagen detectada se encuentra cerca o alejada.

La distancia de recepcion va a depender de la potencia utilizada en los transmisores de video, pero luego de pruebas realizadas podemos decir que se pueden llegar a detectar señales hasta mas de 200 metros de distancia, incluyendo desde dentro un vehiculo.

El INTERCEPTOR DE VIDEO se puede configurar para que cuando se encuentre realizando un escaneo, al detectar la señal, haga un stop de 2, 4 o 8 segundos y luego continúe la función de escaneo automático.



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Este equipo es ideal para ser utilizado:

- Deteccion de Camaras Ocultas inalambricas en reuniones
- Trabajos de Contramedidas Electronicas (rastreo de camaras)
- Recepcion portable de Video Inalambrico

Características Técnicas:

- Escaneo: Automatico o Manual
- Rango: 900 ~ 2520 Mhz
- Velocidad: 30 segundos
- Demodulacion de audio: SI
- Scan automatico: STEP 5 Mhz
- Scan manual: STEP 1 / 10 MHZ
- Antenas: 2
- Conector: SMA
- Sistemas: PAL ~ NTSC (bi-norma)
- Pantalla TFT: Color
- Pantalla de frecuencia y seteo
- Pantalla tft de 2,5" de video
- Indicador de bateria baja
- Indicador de potencia de señal recibida
- sistema de alarma audible
- Salida de alarma
- Salida de A/V: Plug 3.5 mm stereo a RCA
- Alimentacion: Fuente o Baterias
- Baterias: 4 X AA 1,5 Volts
- Consumo: 650 mA
- Autonomia: 3 ~ 5 Hrs
- Fuente: 110~220 5 Volts 1 Amp
- Tamaño: 120 X 74 X 45 mm
- Peso: 240 Grm

Incluye:

- 1- Interceptor De Video
- 2- Antenas SMA
- 1- Fuente De Alimentacion 110~220 V
- 1- Cable AV OUT
- 1- Funda Portable



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

