



HIGH SECURITY



CAMARAS CAMUFLADAS

Microcámara Inalámbrica de Alta Potencia - HS - 9166

Descripción:

Esta es la microcamara inalámbrica de audio y video de mayor potencia del mercado, superando ampliamente las expectativas de nuestros clientes mas exigentes.

Su compacto diseño y alto poder de transmisión, la hacen ideal para operaciones de inteligencia y monitoreo a distancia.

- Mayor potencia de transmisión:

A diferencia de las microcamaras inalámbricas que tienen un rango de distancia de 30 metros máximo(en interiores), este modelo incorpora un transmisor de medio Watt logrando distancias mayores a 150 mtrs reales (pruebas hasta 300 mtrs).



- Baja necesidad de Luz

Esta microcamara, puede operar en ambientes con muy baja luminosidad, sin perder los detalles de la imagen transmitida. A diferencia de las otras microcamaras inalámbricas que trabajan con 2.0 LUX esta unicamente requiere de 0.2 LUX.

- Alta Calidad de video con sensor CCD

A diferencia de la otras ofrecidas en el mercado con sensor C-MOS, esta utiliza un sensor CCD obteniendo una mejor calidad de imagen con 430 líneas de resolución.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



- Micrófono amplificado de alta sensibilidad

Tiene un circuito amplificador de audio independiente al sistema de vídeo, que capta tres veces mas que una microcamara inalambrica convencional, ya que en estas su circuito de audio se encuentra integrado a la camara de video.

- Transmisión estable

Esta microcamara opera con tres canales fijos de transmisión, dentro de rango de los 1200 Mhz, generando estabilidad en la recepción de audio y video a distancia.

- Uso continuo

A diferencia de las microcamaras inalambricas convencionales que recomendamos no operar mas de 8-10 hrs diarias, ya que no cuentan con disipador de calor, esta microcamara esta diseñada para un uso continuo debido a que su carcasa de aluminio permite disipar temperatura en forma constante. Por esta razón es totalmente aplicable a los sistemas profesionales de CCTV.

- Antenas con conector SMA

Tanto la microcamara, como el receptor, utilizan conector tipo SMA pudiendo así usar antenas yagui direccionales para ampliar su rango de transmisión y recepción.

- Diseño compacto para camuflar

Este sistema puede ser camuflado por el mismo usuario, ya que no requiere conocimientos técnicos, debido a su diseño compacto es adaptable en diferentes lugares y objetos



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



- Alimentación

La microcamara viene provista de una fuente de alimentación de 5 volts 2 Amp (uso continuo) para instalaciones fijas. También incluye un portapilas de 6 Volts (4 X AA) para aplicaciones encubiertas logrando una autonomía de 3,5 hrs. El receptor utiliza un fuente de 12 volts 1 Amp.



Características Técnicas:

Microcamara Inalambrica Alta Potencia:

Frecuencia de TX: 1,2 Ghz
 Canales: 3
 Señal: NTSC COLOR
 Microcamara CCD 1/4 SONY color
 Resolucion: 430 líneas
 Lux: 0.2
 Lente: 4.3 mm 80°
 Potencia de TX: 500 mW
 Alcance: 300 ~ + mtrs
 Sensibilidad de Microfono: 59 Db (Alta sensibilidad)
 Alimentación: 5 Volts DC
 Consumo: 690 mA
 Dimensiones: 32 x 28 x 50 mm
 Peso: 50 g



Receptor de Audio y Video:

Frecuencia: 1200 Mhz (1,2 Ghz)
 Canales: 8
 Señal: NTSC
 Antena: Omnidireccional
 Conector: SMA
 Salida de Video: 75 ohm impedancia RCA x 2
 Alimentación: Fuente de 12 Volts
 Peso: 95 g
 Dimensiones: 80 x 63 x 20 mm



El sistema INCLUYE:

Microcamara Inalambrica Alta Potencia
 Receptor 8 Canales 1,2 Ghz
 Antena Omnidireccional
 Cable RCA de Audio y Video
 Soporte de instalación fija
 Fuente de alimentación 12 Volts de Receptor
 Fuente de alimentación 5 Volts para microcamara
 Portapilas de 6 volts (4 x AA)



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

