



HIGH SECURITY



RECEPTOR DE MICROFONOS

Receptor bi-banda - HS - 1055

Este equipo de comunicaciones posee una alta sensibilidad de recepción en la Banda UHF, ideal para ser utilizado con nuestros microfonos inalámbricos. Tiene un rango de 500 KHz ~ 999 Mhz que permite adaptarse a cualquier otro sistema de comunicaciones. Reducido en tamaño y sumamente potable permite su uso encubierto en operaciones de inteligencia. El Receptor se entrega con las frecuencias de nuestros microfonos UHF programadas, permitiendo poder cambiar el canal de escucha en forma fácil y rápida.

El monitoreo de los microfonos se puede realizar a través de su parlante o en forma discreta conectándole auriculares. Desde la salida de audio, con un cable suministrado, se puede conectar a cualquier grabador analógico o digital para realizar la grabación. Se recomienda setear el volumen del Receptor de Microfonos en nivel 4 para evitar saturaciones.

Características Técnicas:

- Recepción: 500Khz-999 Mhz
- Transmisión: 144-148 Mhz/430-450 Mhz
- Potencia Tx: 1,5 Watt
- Batería: 3.6 Lithium
- Autonomía RX: 13 hrs. en UHF
- Sensibilidad en UHF: 0.2 uV
- Scan: Automático
- Parlante: SI
- Salida Audio: SI
- Memorias: 1300
- Conector Antena: SMA
- Tamaño: 47 x 81 x 23 mm
- Peso: 125 Grms



 www.lacasadelespia.com
 E-mail: info@lacasadelespia.com
 Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606

 www.contraespionaje.com.mx
 E-mail: info@contraespionaje.com.mx
 Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314

 www.acasadoespiao.com
 E-mail: info@acasadoespiao.com
 Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913

 www.colombiahs.com
 E-mail: info@colombiahs.com
 Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

